

PURION 2500 36W PRO para el tratamiento de agua industrial

...se destaca por su extremadamente alto rendimiento de desinfección, construcción compacta y bajo consumo de energía.
Está diseñado de acuerdo con las leyes, normas y directivas vigentes.



El equipo PURION 2500 36W PRO es hecho de acero inoxidable electropulido. Se utiliza para la desinfección de agua industrial con caudales de hasta 2.000 l/h y una transmisión (o bien opacidad) del agua de menos de 90% por cm. Los radiadores UV utilizados se destacan por su larga vida útil, alto rendimiento de desinfección y bajo consumo de energía. Para el suministro de energía eléctrica es posible optar entre 110-240 V 50/60 Hz o bien 24 V DC.

Su construcción compacta permite una remoción simple y sin herramientas de las lámparas, bien como su reemplazo, por ej. al final del tiempo de uso de los radiadores. Para su limpieza, también el tubo de cuarzo puede ser desmontado y montado sin el uso de herramientas.

El agua a ser tratada fluye a través de la carcasa, deliberadamente pasando a lo largo del tubo de cuarzo donde se encuentra montada la lámpara.

El escaso espesor de la capa de agua, de apenas 2 mm (esto se refiere a la distancia existente entre la salida de la luz UV en la superficie del tubo de cuarzo y la pared interna de la carcasa), garantiza una excelente penetración del medio por parte de la luz UV.

Fabricante	PURION [®] GmbH
Tipo	PURION 2500 36W PRO
Caudal	2m ³ /h de agua industrial 1 m ³ /h de emulsiones a 36 W
UVC-Transmission	> 20%
Temperatura del agua	2°C hasta 40°C
Reactor	Acero inoxidable 1.4571
Conexión rosca exterior	R 1"
Vedación	FPM
Dimensiones (LxØ en mm)	928 x 42
Distancia entre bridas	850 mm
Peso	3,4 Kg
Vida útil de los radiadores	10.000 h
Cantidad de radiadores	1
Dosis	400 J/m ²
Temperatura máxima	40°C
Presión máxima de servicio	10 bar
Tipo de protección de la carcasa	IP 65
Conexión eléctrica	110-240 V 50/60 Hz 24 V DC
Rendimiento	36 W
Fusible	10 A

Este equipo UV se utiliza para:

Agua potable	
Agua de circulación	•
Permeatdesinfektion	•
Emulsión refrigerante y lubricante	•
Acuarios	
Viveros de peces	
Agua proveniente de plantas depuradoras de aguas residuales	•
Farmacéutica	
Invernaderos	•
Agua industrial	•

Ventajas

- el agua a ser desinfectada no recibe productos químicos
- olor y sabor no son perjudicados
- funciona con poco mantenimiento
- bajos gastos operacionales